

Uw ROYL olievloer

Uw mooie vloer heeft met **ROYL BIO-OIL** een natuurlijke, duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Met **RigoStep ROYL BIO-OIL** geoliede oppervlakken zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Uiteraard moet uw vloer wel onderhouden worden. Want vloeren krijgen veel te verduren. Regelmatig en juist onderhoud is van groot belang en kost gelukkig weinig tijd.

Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met **ROYL Milde Reiniger**. Naar behoefte dient de vloer (plaatselijk) te worden opgefrist met **ROYL Onderhoudsolie**. U kunt uw vloer ook een extra bescherm laag geven door deze te onderhouden met **ROYL Voedende Vloerzeep**.

Na het plaatsen

- Beloopbaar 24 - 48 uur na aanbrengen;
- Een pas geoliede vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc.
- Ontzie de vloer in de tussentijd zoveel mogelijk.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen van meubels.
- Reinig de vloer in het begin alleen droog en veelvuldig.
- Volledig bestendig na ca. 2 weken.
- Na doordroging is de olievloer bestendig en kunt u deze vochtig reinigen en mag u kleden neerleggen.

Voorkom beschadigingen

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Gebruik bij bureaustoelen met wielletjes eventueel een onderlegger.
- Voorzie stoelen en ander meubilair dat veel verschoven wordt van beschermviltjes.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Gebruik uitsluitend de in dit onderhoudsadvies geadviseerde **ROYL**

onderhoudsproducten.

- Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere (agressieve) reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer aantasten en/of verkleuringen veroorzaken.

Reinigen van uw olievloer

- Stofzuig, wis of veeg de vloer zoveel als nodig is om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen (vuilen en zand werken als schuurpapier).
- Reinig uw vloer alleen vochtig indien dat nodig is. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen mop of dweil.
- Gebruik bij vochtig reinigen **ROYL Milde Reiniger**. U kunt ook ipv de milde reiniger **ROYL Voedende Vloerzeep** gebruiken, deze laat een beschermende zeepfilm op het oppervlak achter. Blijf echter bij één product.

Uw olievloer (plaatselijk) opfrissen

- In het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat dof worden en kan (plaatselijk) worden opgefrist met **ROYL Onderhoudsolie**.
- Het volledig opfrissen van de olievloer met **ROYL Onderhoudsolie** is bij normaal gebruik eenmaal per jaar voldoende.
- Breng alleen olie aan op een schone ondergrond. De vloer daarom eerst reinigen met **ROYL Intensieve Reiniger**.

Groot onderhoud

Uw vloer kan na verloop van tijd behoefte hebben aan een nieuwe voedende laag **ROYL BIO-OIL**. Wij adviseren u dan om voor groot onderhoud uw parketteur te bellen voor professioneel advies.



Let op: Wegens gevaar van zelfontbranding door broei, doeken, pads en dergelijke, die met olie of was in aanraking zijn gekomen, los en uitgevouwen buiten laten drogen of nat maken en afvoeren in goed gesloten plastic zak.

	ROYL Onderhoudsolie	ROYL Milde Reiniger	ROYL Voedende Vloerzeep	ROYL Intensieve Reiniger
Matig belaste vloeren, zoals woon- en slaapkamers	1x per jaar Tussentijds zonodig ook plaatselijk	Naar behoefte 1x per week	Naar behoefte 1x per week	1x per jaar Daarna ROYL onderhoudsolie aanbrengen
Middelzwaar belaste vloeren, zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren e.d.	2x per jaar Tussentijds zonodig ook plaatselijk	Naar behoefte Meerdere malen per week	Naar behoefte Meerdere malen per week	2x per jaar Daarna ROYL onderhoudsolie aanbrengen
Zwaar belaste vloeren, zoals winkels, scholen en restaurants e.d.	Zo vaak als nodig Tussentijds ook plaatselijk	Naar behoefte Zonodig dagelijks	Naar behoefte Zonodig dagelijks	Zo vaak als nodig Daarna ROYL onderhoudsolie aanbrengen

Het is zeer belangrijk de oliebescherming intact te houden. Bij intensiever gebruik van de vloer dan voorzien, moet de onderhoudsfrequentie worden aangepast.

LET OP: De voegen, naden en randen van een parketvloer zijn gevoelig voor de inwerking van water.
Wees zeer spaarzaam met water om verkleuring en degradatie van de vloer door inwerking van vocht te voorkomen.

ONDERHOUDSWIJZER | ROYL BIO OIL

Dagelijks	Gebruik	Opmerkingen
Droog reinigen	Stofzuigen, stofwissen, vegen	Zand en vuil werken als schuurpapier
Wekelijks		
Droog reinigen	Stofzuigen	
Vochtig reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ROYL Milde Reiniger 50 ml in 5L warm water Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen Of ROYL Voedende Vloerzeep 50 ml in 5L warm water Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen. 	Alleen indien nodig vochtig reinigen Dweil of mop goed uitwringen Gebruik óf ROYL Voedende Vloerzeep óf ROYL Milde Reiniger
Drogen	Oppervlak goed laten drogen	
Jaarlijks of periodiek onderhoud		
Droog reinigen	Stofzuigen	Hele vloer
Intensief reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ROYL Intensieve Reiniger 200 ml in 5 liter warm water Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met schoon warm water. De dweil/mop geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen. Dweil of mop goed uitwringen
Verwijderen van vlekken	<ul style="list-style-type: none"> Intensief reinigen met ROYL Intensieve Reiniger Vlek afwrijven met schuurspons met Linotyn of zuivere gomterpentijn van AQUAMARYN. Aanbrengen van ROYL Onderhoudsolie (zie hieronder plaatselijk bijwerken) 	<ul style="list-style-type: none"> Alleen toepassen wanneer de vlek niet met regulier onderhoud verdwijnt Bij diepe verkleuringen of vlekken raadpleeg uw parketteur.
Plaatselijk bijwerken	<ul style="list-style-type: none"> ROYL Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven Na aanbrengen olie droogwrijven met pluisvrije katoenen doek Katoenen doeken en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien 	<ul style="list-style-type: none"> Olie moet te allen tijde ragdun worden aangebracht. De uitgewreven olie mag niet meer plakken of glimmen Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen
Drogen	Oppervlak goed laten drogen	Een intensief gereinigd oppervlak moet daarna te allen tijde weer gevoed worden met hetzij ROYL Onderhoudsolie , en periodiek met een nieuwe laag ROYL BIO-OIL .
Aanbrengen Onderhoudsolie	<ul style="list-style-type: none"> ROYL Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven Na aanbrengen olie uitwrijven met pluisvrije katoenen doek Katoenen doeken en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien 	<ul style="list-style-type: none"> Olie hoort in de vloer en niet op de vloer Olie moet te allen tijde ragdun worden aangebracht Het oppervlak mag na droogwrijven niet meer plakken of glimmen Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen
Renovatie	Een nieuwe laag ROYL BIO-OIL bij voorkeur aan laten brengen door parketteur	

Vloer behandeld op:	Met:	Stempel parketteur:
Kleur:	Aantal m ² :	
Bijzonderheden:		